

Seal PL91

ISC

Specificaties

	Seal PL91/18	Seal PL91/26
Type	Aantrek	Aantrek
Security nivo	Indicatief	Indicatief
Materiaal	HDPE - Polyethyleen	HDPE - Polyethyleen
Sluiting	POM - Polyoxymetyleen	POM - Polyoxymetyleen
Treksterkte	80 N (8 kg)	100 N (10 kg)
Totale lengte	175 mm	260 mm
Operationele lengte	127 mm	183 mm
Min. Ø doorvoer	3 mm	4 mm
Druktechniek	Warmtedruk, laser	Warmtedruk, laser, inkjet
Bedrukking	Tekst: 2 regels, 6 karakters, (2x6)	Tekst: 2 regels, 8 karakters, (2x8)
	Logo/barcode: ja	Logo/barcode: ja
	Nummering: 6 of 7 cijfers	Nummering: 6 of 7 cijfers, 1 karakter + 6 cijfers of 2+5
Kleuren	Rood, Geel, Blauw, Groen, Oranje, Wit	Rood, Geel, Blauw, Groen, Oranje, Wit

Security Seals



INDICATIEVE VERZEGELINGEN

	Seal PL91/32	Seal PL91/38
Type	Aantrek	Aantrek
Security nivo	Indicatief	Indicatief
Materiaal	HDPE - Polyethyleen	HDPE - Polyethyleen
Sluiting	POM - Polyoxymetyleen	POM - Polyoxymetyleen
Treksterkte	100 N (10 kg)	120 N (12 kg)
Totale lengte	320 mm	380 mm
Operationele lengte	243 mm	306 mm
Min. Ø doorvoer	4 mm	4 mm
Druktechniek	Warmtedruk, laser, inkjet	Warmtedruk, laser, inkjet
Bedrukking	Tekst: 2 regels, 8 karakters, (2x8)	Tekst: 2 regels, 8 karakters, (2x8)
	Logo/barcode: ja	Logo/barcode: ja
	Nummering: 6 of 7 cijfers, 1 karakter + 6 cijfers of 2+5	Nummering: 6 of 7 cijfers, 1 karakter + 6 cijfers of 2+5
Kleuren	Rood, Geel, Blauw, Groen, Oranje, Wit	Rood, Geel, Blauw, Groen, Oranje, Wit

Opmerkingen:

Laserdruk is geschikt voor een hoger aantal cijfers en letters ook in combinatie met logo. Laserdruk is alleen geschikt voor lichte kleuren. Warmtedruk (hot stamping) is uitsluitend geschikt voor het drukken van tekst of logo.

ISC Security Products

Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM

T. +31 252 750480 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl

TECHNISCHE INFORMATIE